



Oprawa wpuszczana UNIVERSAL DOWN- LIGHT MOVE PHASE

IP20, obracana, 5/8W, 2700/3000/4000/6500 K, 38°,
bez pokrywy

Uniwersalna i dyskretna lampa wpuszczana UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE emituje ukierunkowane światło dzięki wąskiemu kątowi świecenia 38 stopni. Dzięki możliwości obracania można ją precyzyjnie skierować na miejsca wymagające oświetlenia. Przed montażem można wybrać temperaturę barwową z szerokiego zakresu (2700/3000/4000/6000 K) za pomocą przełącznika CCT. Współczynnik CRI powyżej 90 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów. Quick Connector Box umożliwia szybką i łatwą instalację. Można również zastosować dostępny osłona pierścieni ozdobny w kolorze białym, czarnym, złotym lub chromowanym.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007090
Obrotowa lub przechylna	uchylne
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	10
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	60/90 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	8 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Effekt stroboskopowy (SVM)	0.003
Strumień świetlny	560 / 610 / 680 / 640 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °

Źródła światła

	
Akcesoria	
1007091	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, czarna
1007092	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, biała
1007093	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, chromowa
1007094	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, złota

Kolor	czarny
CRI	90
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	35000 h
Risk Group	0
Wysokość	6.4 cm
średnica	8.5 cm
Waga netto	0.27 kg
Waga brutto	0.289 kg
Forma do wycinania	Okrągła
Głębokość montażowa	7.3 cm
Średnica montażowa	6.8 cm